









# Foot Switch / Touchpads

## フットスイッチ Foot Switch

形式名称 Type	動作力 (φ90押圧板) と重さ Operating force approx (under φ90 pressing plate) and weight	応用と特長 Applications and features
OT-112 (黒) (black)  (W) 135× (D) 55× (H) 15.5	約107N  約 230g	<ul style="list-style-type: none"> <li>●外被材料: NBR (耐油性ゴム)</li> <li>●応用: 医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。</li> <li>●防滴形</li> <li>●フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。</li> <li>●a接点 (モーメンタリー形)</li> <li>●リード線: S-VCTF 0.75mm<sup>2</sup> 2芯2m付。</li> <li>●取付はM4ネジまたは両面接着テープなど。</li> <li>●定格電圧・電流: AC/DC28V-1A</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>●External sheathing: NBR (oil-resistive rubber)</li> <li>●Applications: for operation of medical equipment, general small-size industrial equipment, and sewing equipment</li> <li>●Drip-proof</li> <li>●Flexible and durable, resistant to stomping and jumping</li> <li>●a-contact (momentary type)</li> <li>●Lead wire: w/S-VCTF; 0.75 mm<sup>2</sup>, 2-strand, 2 m</li> <li>●Mounting: with M4 screw or double-sided tape, etc.</li> <li>●Rated voltage/current: 28 V AC/DC, 1 A</li> </ul>

## タッチパッド Touchpads

形式名称 Type	動作力 (φ15押圧板) と重さ Operating force approx (under φ15 pressing plate) and weight	応用と特長 Applications and features
OT-TP-2 (黒) (black)  (W) 50× (D) 50× (H) 10	約28N  約 24g	<ul style="list-style-type: none"> <li>●外被材料: PVC (ポリ塩化ビニール)</li> <li>●a接点 (モーメンタリー形)</li> <li>●リード線: 24AWG 2芯480mm付。</li> <li>●取付は両面テープや接着剤など。</li> <li>※電気定格: 安全のためAC or DC28V-0.3A以下で使用ください。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>●External sheathing: PVC (polyvinyl chloride)</li> <li>●a-contact (momentary type)</li> <li>●Lead wire: w/24 AWG, 2-strand, 480 mm</li> <li>●Mounting: with double-sided tape, adhesive, etc.</li> <li>※Electrical ratings: Use 28 V AC or DC-0.3 A or less for safety.</li> </ul>  (テープスイッチ社製)
OT-NO-1 (黒) (black)  (φ) 37× (H) 5.5	約17N  約 7g	<ul style="list-style-type: none"> <li>●外被材料: PVC (ポリ塩化ビニール)</li> <li>●応用: 取付スペースの狭い所や、指先による操作に適したスイッチです。</li> <li>●薄型で防滴形</li> <li>●a接点 (モーメンタリー形)</li> <li>●リード線: 24AWG 2芯480mm付。</li> <li>●取付は両面テープや接着剤など。</li> <li>※電気定格: 安全のためAC or DC28V-0.3A以下で使用ください。</li> </ul>  (テープスイッチ社製)
OT-NO-2 (黒) (black)  (W) 27.5× (D) 22× (H) 5.5	約11N  約 7g	<ul style="list-style-type: none"> <li>●External sheathing: PVC (polyvinyl chloride)</li> <li>●Applications: These switches are suitable for operating by fingertip and can be used at narrow mounting space.</li> <li>●Thin, drip-proof</li> <li>●a-contact (momentary type)</li> <li>●Lead wire: w/24 AWG, 2-strand, 480 mm</li> <li>●Mounting: with double-sided tape, adhesive, etc.</li> <li>※Electrical ratings: Use 28 V AC or DC-0.3 A or less for safety.</li> </ul>